Změny

Datum	Popis	Revize
17.1.2013	Nový výkres-doplnění dokumentace	000

NÁZEV STAVBY

Půdní vestavba , Dr. Zikmunda Wintra 548/24, 160 00 Praha 6, byt I.

k.ú. Bubeneč (okres Hlavní město Praha)

INVESTOR

MČ Praha 6, Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
zastoupená SNEO, a.s.

GENERÁLNÍ PROJEKTANT	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ZPRACOVATEL ČÁSTI	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
inpar s.r.o. projekční kancelář Gočárová 903/2 , 102 00 Praha 10 www. inpar.cz , info@inpar.cz	Ing, Tomáš Pospíšil	inpar s.r.o. projekční kancelář Gočárová 903/2 , 102 00 Praha 10 www. inpar.cz , info@inpar.cz	Ing, Tomáš Pospíšil
	HLAVNÍ ARCHITEKT		PROJEKTANT Ing, Tomáš Pospíšil

OBJEKT	Půdní vestavba , Dr. Zikmunda Wintra 548/24, Praha 6	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 2012-03	REVIZE 000	STUPEŇ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ	DÍLO 13	FAME
ČÁST	F1.1. - Architektonické a stavebně technické řešení	DATUM 12/2012	DATUM REVIZE 01/2013			
NÁZEV	**Atelérová okna - navrhovaný stav**	MĚŘÍTKO VÝKRESU 1:25	POČET FORMÁTŮ 2 A4			

ATELIEROVE OKNO

ROZMĚR: 2000x1750mm



PROVEDENÍ:
- HLINÍKOVÉ ATELIÉROVÉ OKNO, 4x FIXNÍ OKNO, 2x OTEVÍRAVÉ KŘÍDLO, BARVA ČERVENÁ (exteriér), KONSTRUKČNÍ ŠÍŘKA 50mm.
- HLINÍKOVÝ PROFIL S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, U_w=1,2W/m²K.
- STANDARD SYSTÉM SCHÜCO FW 50+.

KOVÁNÍ:
- CELOOBVODOVÉ S MIKROVENTILACÍ, ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ VIZ SCHÉMA OKNA.

ZASKLENÍ:
- TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO, DISTANČNÍ RÁMEČEK S TEPLÝM OKRAJEM (SSG Swisspacer), VÝPLŇ DUTINY ARGONEM.

SOUČÁST DODÁVKY OKEN:
- KOTVÍCÍ A SPOJOVACÍ PRVKY, POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM PODLE ČSN.
- DOPLŇKOVÉ SYSTÉMOVÉ A OSTATNÍ PODKLADNÍ A ROZŠŘENÉ PROFILY, KRYCÍ LIŠTY, APOD..
- PROVEDENÍ PŘÍPOJOVACÍ SPÁRY (VNĚJŠÍ DIFUZNÍ A VNITŘNÍ PAROTĚSNÁ FÓLIE, TEPELNÁ IZOLACE, PROVEDENÍ PODLE DETAILŮ A ČSN).

UMÍSTĚNÍ:
- 6.NP, MÍSTNOST 6.1.5.

POZNÁMKY:
- PODROBNĚJŠÍ VIZ F.1.1/01. TECHNICKÁ ZPRÁVA.
- ZPRACOVÁNO V PODROBNOSTI DSP.
- ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ.
- POHLED NA OKNO JE ZOBRAZEN Z EXTERIÉRU.

ATELIEROVE OKNO

ROZMĚR: 1350x1750mm



PROVEDENÍ:
- HLINÍKOVÉ ATELIÉROVÉ OKNO, 3x FIXNÍ OKNO, 1x OTEVÍRAVÉ KŘÍDLO, BARVA ČERVENÁ (exteriér), KONSTRUKČNÍ ŠÍŘKA 50mm.
- HLINÍKOVÝ PROFIL S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, U_w=1,2W/m²K.
- STANDARD SYSTÉM SCHÜCO FW 50+.

KOVÁNÍ:
- CELOOBVODOVÉ S MIKROVENTILACÍ, ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ VIZ SCHÉMA OKNA.

ZASKLENÍ:
- TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO, DISTANČNÍ RÁMEČEK S TEPLÝM OKRAJEM (SSG Swisspacer), VÝPLŇ DUTINY ARGONEM.

SOUČÁST DODÁVKY OKEN:
- KOTVÍCÍ A SPOJOVACÍ PRVKY, POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM PODLE ČSN.
- DOPLŇKOVÉ SYSTÉMOVÉ A OSTATNÍ PODKLADNÍ A ROZŠŘENÉ PROFILY, KRYCÍ LIŠTY, APOD..
- PROVEDENÍ PŘÍPOJOVACÍ SPÁRY (VNĚJŠÍ DIFUZNÍ A VNITŘNÍ PAROTĚSNÁ FÓLIE, TEPELNÁ IZOLACE, PROVEDENÍ PODLE DETAILŮ A ČSN).

UMÍSTĚNÍ:
6.NP, MÍSTNOST 6.1.6. – 2ks

POZNÁMKY:
- PODROBNĚJŠÍ VIZ F.1.1/01. TECHNICKÁ ZPRÁVA.
- ZPRACOVÁNO V PODROBNOSTI DSP.
- ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ.
- POHLED NA OKNO JE ZOBRAZEN Z EXTERIÉRU.

ATELIEROVE OKNO-REZ

MĚŘÍTKO 1:25