Řez A-A´



Řez B-B´



Poznámky

- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTU JE TEXTOVÁ ČÁST A PROFESNÍ ČÁSTI.
- ZDĚNÉ SVISLÉ KONSTRUKCE JSOU KRESLENY VČETNĚ OMÍTKY tl. 15mm, NENÍ ZAPOČTEN OBKLAD.
- DÉLKOVÉ KÓTY UVEDENY V MILIMETRECH, VÝŠKOVÉ V METRECH.
- PROSTUPY TECHNICKÝCH ROZVODŮ KONSTRUKCEMI OHRANIČUJÍCÍ BYTOVOU JEDNOTKU PROVÉST POŽÁRNĚ ODOLNÉ (POŽÁRNÍ UCPÁVKY).
- NAVRHOVANÝ STAV NAVAZUJE NA STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE.
- SKLADBY KONSTRUKCÍ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA
- VEŠKERÉ PRÁCE PROVÁDĚT PODLE PLATNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A PŘEDPISŮ VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLŮ.
- V PŘÍPADĚ ROZPORU V DOKUMENTACI KONTAKTOVAT GP.
- VŠECHNY UVEDENÉ VÝROBKY A VÝROBCI VE VŠECH ČÁSTECH DOKUMENTACE JSOU POUZE INFORMATIVNÍ A SLOUŽÍ JAKO PODKLAD (PŘÍKLAD) PRO KONKRÉTNÍ VÝBĚR ZHOTOVITELE ZA STEJNÝCH KVALITATIVNÍCH PODMÍNEK.
- STAVBA BUDE REALIZOVÁNA ZA PROVOZU/UŽÍVÁNÍ BYTOVÉHO DOMU.

Legenda stavebních materiálů

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE (tl. podle výkresu)
- ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE
- AKUSTICKÁ STĚNA: CIHLA POROTHERM 11,5, 19 A 25 AKU SYM PEVNOST P10, NA M5, OBOUSTRANNÁ OMÍTKA tl.15mm
- CIHLA POROTHERM 30 a 175 P+D, PEVNOST P10, NA MVC, JEDNOSTRANNÁ OMÍTKA tl.15mm
- PŘÍČKOVKA POROTHERM 11,5 P+D PEVNOST P5, NA MVC, OBOUSTRANNÁ OMÍTKA tl.15mm
- SÁDROKARTONOVÁ KONSTRUKCE, OPLÁŠTĚNÍ 2x12,5mm
- TEPELNÁ A AKUSTICKÁ IZOLACE (VLÁKNITÝ MATERIÁL)

–PODROBNĚJI VIZ 01. TECHNICKÁ ZPRÁVA

Změny

Datum	Popis	Revize
29.11.2013	Vydání dokumentace	000

	STAVBA: PŮDNÍ VESTAVBA BYTOVÉ JEDNOTKY		ERMEX spol. s r.o. ENGINEERING
	MÍSTO: Praha 6, Dejvická 262/14		
STUPEŇ: DPS	INVESTOR: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6 – SNEO a.s.		
	PROJEKTANT : Irena Kofláková	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. T. Zeman	
	VYPRACOVAL : Irena Kofláková	DATUM : 11/2013	PARÉ:
	ČÁST: D.1.1.Architektonicko–stavební řešení		
MĚŘÍTKO: 1:50	NÁZEV: Řezy A–A, B–B nový stav	ČÍSLO VÝKRESU: 8.	