POHLED ULIČNÍ (SEVERNÍ)



POHLED DVORNÍ (JIŽNÍ)

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- (A) STÁVAJÍCÍ ULIČNÍ I DVORNÍ FASÁDA 1.NP až 5.NP – MVC OMÍTKA (kombinace hladké a hrubě), BARVA HNĚDOŽLUTÁ
- (A1) NOVÉ ČÁSTI FASÁDY DO DVORA (6.NP) – MVC OMÍTKA NEBO KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, ODSTÍN např. vzorník WEBER ZL4C (HBW 65,3)
  OMÍTKA STÁVAJÍCÍ ČÁSTI DVORNÍ ŘÍMSY BUDE OČIŠTĚNA, BUDE PROVEDEN SJEDNOCUJÍCÍ PENETRAČNÍ NÁTĚR A OPATŘENA FINÁLNÍM FASÁDNÍM SILIKÁTOVÝM NÁTĚREM NA HLADKÝ POVRCH
  NOVÁ ČÁST DVORNÍ ŘÍMSY Z XPS POLYSTYRENU BUDE OPATŘENA SKLADBOU PRO KZS (LEPICÍ TMEL+SÍŤOVINA+PROBARVENÁ TENKOVRSTVÁ OMÍTKA)
- (B) STÁVAJÍCÍ OKNA DO ULICE I DO DVORA – DŘEVĚNÁ DVOJITÁ, BARVA BÍLÁ
- (B1) NOVÁ OKNA DO DVORA (6.NP) – DŘEVĚNÁ–LEPENÝ PROFIL S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, ČLENĚNÍ DLE STÁVAJÍCÍCH, BARVA BÍLÁ
- (B2) NOVÁ ATELIÉROVÁ OKNA DO ULICE I DO DVORA (6.NP) – DŘEVĚNÁ S IZOLAČNÍM TROJSKLEM, SESTAVA ŠESTICE OKEN–JEDNO KYVNÉ, OST. FIX, BARVA VNĚJ. RÁMU CIHLOVĚ ČERVENÁ
- (B3) NOVÁ STŘEŠNÍ OKNA DO ULICE (6. a 7.NP) – DŘEVĚNÁ S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, PEVNÁ NEBO VÝKLOPNÁ, BARVA VNĚJŠÍHO RÁMU CIHLOVĚ ČERVENÁ
- (C) STÁVAJÍCÍ VRATA DO ULICE, DO DVORA – DŘEVO S PROSKLENÍM, BARVA HNĚDÁ
- (D) NOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA – ŠIKMÉ ČÁSTI – PÁLENÁ KRYTINA, DVOJITÁ BOBROVKA S KULATÝM ŘEZEM, BARVA CIHLOVĚ ČERVENÁ
- (E) STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KRYTINA – STŘECHA VIKÝŘE DO ULICE – POZINKOVANÝ PLECH SE STOJATOU DRÁŽKOU, BARVA ČERVENÁ – OPRAVA NÁTĚRU
- (F) NOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA – STŘECHA VÝTAHU – PLECHOVÁ KRYTINA SE STOJATOU DRÁŽKOU, TLOUŠŤKA PLECHU 0,5 PŘEDZV. POVRCHEM, BARVA ŠEDÁ–PŘÍRODNÍ
- (G) NADEZDĚNÁ STÁVAJÍCÍ KOMÍNOVÁ TĚLESA – NOVÁ MVC OMÍTKA+FASÁDNÍ NÁTĚR, ZAKONČENÍ BETON. DESKOU, ODSTÍN BÍLÁ
- (H) SVĚTLÍK VE FUNKCI VÝLEZU NA STŘECHU A POŽÁRNÍHO VĚTRÁNÍ, OTEVÍRAVÝ S PLOCHOU 2m2, ELEKTRICKY OVLÁDANÝ
- (J) KLEMPÍŘSKÉ PRVKY – TITANZINKOVÝ PLECH S PŘEDZVĚTRALÝM POVRCHEM, BARVA ŠEDÁ–PŘÍRODNÍ
  POZINKOVANÝ PLECH S NÁTĚREM, BARVA ČERVENÁ PODLE STÁVAJÍCÍCH NATŘENÝCH KLEMPÍŘSKÝCH KCÍ
- (K) VNĚJŠÍ KONSTRUKCE VÝTAHU – OCELOVÉ NOSNÉ PROFILY, OPATŘENÉ NÁTĚROVÝM SOUVRSTVÍM, BARVA ŠEDÁ, OPLÁŠTĚNÍ ČIRÝM BEZPEČNOSTNÍM SKLEM, KOTVENÍ SKLA PŘES NEREZOVÉ TERČE
- (L) VNĚJŠÍ ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE (KOMÍNOVÉ LÁVKY, LAVICE PRO UMÍSTĚNÍ TEP. ČERPADEL APOD.) ŽÁROVÝ POZINK

POZNÁMKA:

– VEŠKERÉ MATERIÁLY A ODSTÍNY BAREV NA VNĚJŠÍM PLÁŠTI PŮDNÍ VESTAVBY BUDOU PŘED DODÁVKOU VYVZORKOVÁNY DODAVATELEM STAVBY A ODSOUHLASENY INVESTOREM/ARCHITEKTEM.

Změny

Datum	Popis	Revize
27.1.2014	Vydání dokumentace	000
09.2014	Vydání dokumentace – revize dle OPP magistrát hl.m.Prahy	001
05.2015	Doplnění projektové dokumentace dle technických připomínek	002

Výškový systém: místní

NÁZEV STAVBY

Půdní vestavba a přístavba výtahu v domě Dr. Zikmunda Wintra 432/8, 160 00, Praha 6

INVESTOR

MČ Praha 6, Čs. armády 601/23, 160 52 Praha 6
zastoupená SNEO, a.s., Na Dračkách 405/49, 162 05 Praha 6

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

inpar s.r.o.
projekční kancelář
Gudrova 903/2 , 102 00 Praha 10
www.inpar.cz , info@inpar.cz

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. Tomáš Pospíšil
HLAVNÍ ARCHITEKT: Ing. arch. Tomáš Čížek

ZPRACOVATEL ČÁSTI

inpar s.r.o.
projekční kancelář
Gudrova 903/2 , 102 00 Praha 10
www.inpar.cz , info@inpar.cz

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Tomáš Pospíšil
PROJEKTANT: Ing. arch. Tomáš Čížek

OBJEKT	Bytový dům, ul. Dr. Zikmunda Wintra 432/8, Praha 6	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	2013-04	REVIZE	002	STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ	ČÍSLO: 13.	PARE
ČÁST	D1.1. - Architektonické a stavebně technické řešení	DATUM	05/2015	DATUM REVIZE	05/2015			
NÁZEV	POHLED ULIČNÍ, POHLED DVORNÍ - navrhovaný stav	MĚŘÍTKO VÝKRESU	1:100	FORMÁT	4xA4			